

Bridgestone Deutschland GmbH Justus-von-Liebig-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Tel.:06172 - 408 01 Fax:06172 - 408 490 URL: www.bridgestone.de

Bridgestone Deutschland GmbH – Justus-von-Liebig-Str. 1 – 61352 Bad Homburg v.d.H.

Bad Homburg, 13. Mai 2015

HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein und anderen Organen der Verkehrsüberwachung.

Die BRIDGESTONE-Reifen

- vorne : 100/90 – 19 M/C 57V TL BATTLAX BT45F - hinten : 150/80 – 15 M/C 70H TL EXEDRA MAX R

sind auf dem Kraftrad

- Fabrikat : HONDA

- Typ : VF 700 C Magna - RC21

Einsetzbar, soweit folgende Einsatzbedingungen nicht überschritten werden :

Normwerte: vorne: hinten:

 - Radlast
 :
 230 kg
 335 kg

 - Geschwindigkeit
 :
 210 km/h
 210 km/h

 - Luftdruck
 :
 2,80 bar
 2,80 bar

 - Standardfelgen
 :
 2.50x19
 3.50x15

 - Mögliche Felgen
 :
 2.15-2.75x19
 3.00-4.00x15

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE DEUTSCHLAND GMBH

TECHNIK / TMR –

U. Rauser

Auf ausreichende Freigängigkeit ist zu achten.